

# Аксессуары для вакуумных установок

4300/8600 м<sup>3</sup>/ч

## Фильтрующие установки F-50/ F-100 - 5000/10000м<sup>3</sup>/час

Внешний блок фильтрации для вакуумных машин, которые без встроенной фильтрующей установки

- Фильтры легко меняются
- Легкие и удобные для переноса и транспортировки
- Н13 HEPA и фильтры с активированным углем доступны для отдельного заказа



Техническая спецификация	F-50	F-100
Максимальный воздушный поток	4 300 м <sup>3</sup> /час	8 600 м <sup>3</sup> /час
Впускной патрубков для шланга	Ø315 мм	Ø315 мм
Выпускной патрубков для шланга	Ø400 мм	Ø500 мм
Размеры (ДхВхШ)	90 x 75 x 65 см	90 x 140 x 65 см
Конструкция корпуса установки	алюминий	алюминий
Общий вес	30 кг	45 кг
Датчик загрязнения фильтров	Интегрирован	
G3 пре-фильтр и F7 карманный фильтр	включены в поставку	

## Воздушные гофрированные шланги

Прочные высококачественные армированные шланги для подключения всасывающей установки к воздуховоду. Доступны в нескольких диаметрах и длинах.



Диаметр	Длина
Ø160 мм	5м, 4м + 6м, 10м
Ø200 мм	5м, 4м + 6м, 10м
Ø250 мм	5м, 4м + 6м, 10м
Ø315 мм	5м, 4м + 6м, 10м

## Рукава для выпуска воздуха

Одноразовые пленочные рукава для подключения к вакуумному устройству служат для отвода отработанного воздуха за пределы здания.

### Диаметр

Ø640 мм

Ø315 мм

## Барьерные заглушки

Воздушный диффузор и барьерные заглушки в воздуховоде необходимы для концентрации потока воздуха в очищаемом сегменте канала. Изготовлены из долговечного полимера высокой плотности.

